

Technisch informatieblad

StoDivers GR

Grondreiniger voor EP en PUR vloerafwerkingen.
Verwijdert oude beschermlagen snel en grondig



Kenmerk

Toepassing

- binnen en buiten
- geschikt voor de verwijdering van oude polymeer- en waslagen
- geschikt voor de verwijdering van vervuiling op Sto-vloer- en balkoncoatings

Eigenschappen

- verwijdert oude beschermlagen snel en grondig
- bespaart tot 50 % arbeidstijd, omdat geen naspoelen of neutraliseren noodzakelijk is
- goede hechting voor daaropvolgende waslaag StoDivers P 105/P 110/P 120
- watergedragen

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
PH-waarde		13,0 - 14,0	
Viscositeit (bij 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Minimale verwerkingstemperatuur: + 8 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C

Verwerkingstijd

Afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Mengverhouding

StoDivers GR : water = 1 : 4 tot 1 : 8 gewichtsdelen

Applicatie

Basisreiniger StoDivers GR

Aanbrengen met een meeste reinigingsmachines.
StoDivers GR kan op alle Sto-vloercoatingssystemen worden gebruikt.
StoDivers de kleur van de onderliggende laag licht beïnvloeden.

Technisch informatieblad

StoDivers GR

Afhankelijk van de opbouw van de vuil- of waslaag moet StoDivers GR met een verdunding van 1 : 4 tot 1 : 8 met koud water worden gebruikt.
De oplossing gelijkmatig en overvloedig met een mop op de vloer verdelen en 5 - 10 minuten laten inwerken.
Vloer met een schrobmachine en geschikte pad schuren en het vuile water met een waterzuiger opzuigen. Dit evt. meerdere keren herhalen.

Aanzettingen met de mop verwijderen.
Vloer grondig laten drogen.
Naspoelen met schoon water is niet noodzakelijk.

StoDivers P 105 / StoDivers P 120 aanbrengen zoals beschreven in het overeenkomstige technische informatieblad.

Reiniging van de gereedschappen	Met water reinigen.		
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	De conformiteitsverklaringen zijn opvraagbaar bij het Technical Service Center van Sto nv/sa.		
Leveren			
Verpakking	Geleverd in kartonnen doos, 2 x 5 l bus		
	Artikelnummer	Benaming	Verpakking
	00528-003	00528-003	1 Stuk Karton
Opslag			
Opslagcondities	Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.		
Opslagtermijn	In originele verpakking tot ... (zie verpakking).		
Markering			
Productgroep	Reinigingsmiddelen		
Veiligheid	Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. U ontvangt bij de eerste aanschaf een EG-veiligheidsblad. Let aub op de informatie m.b.t. de omgang met het product, de opslag en afvoer.		

Technisch informatieblad

StoDivers GR

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto nv/sa worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Ze zijn enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Telefoon: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be