

Fiche technique

StoDivers LS

Set de conductivité



Caractéristique

Application	• en cas de finitions structurées conductrices d'électricité à base de résine époxy • mise à la terre pour revêtements de sol à conductibilité électrique
Propriétés	• contient 10 raccordements
Particularités / Indications	• seul un monteur-électricien agréé est habilité à exécuter les raccordements de mise à la terre.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
	Boîte de 10 raccords	1 pce(s)/pce(s)
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Livrer

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
03022-001	StoDivers LS	1 Pièce(s)

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be