


Fiche technique

StoDivers P 110

Dispersion de polymères pour revêtements de sol, dissipatifs



Caractéristique

Application	• pour l'intérieur • pour l'entretien de tous les revêtements de sol conducteurs d'électricité de Sto
Propriétés	• court temps de séchage • en phase aqueuse • répartit les charges, dissipatif
Aspect	• transparent • satiné
Particularités / Indications	• le produit n'est pas résistant aux plastifiants.

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être propre, sans tache, entièrement sec et durci à cœur.
------------------	---

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale du support, de l'air et de mise en œuvre: +8 °C Température maximale du support, de l'air et de mise en œuvre: +30 °C Humidité relative de l'air max. admissible : 75 %
-------------------------------------	--

Temps de mise en œuvre	Temps de séchage : à +20°C, env. 60 minutes
-------------------------------	---

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par passe	0,02 - 0,05	l/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Fiche technique

StoDivers P 110

Constitution des couches	1. Préparer le support. 2. Lustrer : StoDivers P 110		
Application	Nettoyage du support avec StoDivers GR Il est important que la couche protectrice soit appliquée sur une surface propre. Les revêtements et les nouvelles sols résineux appliqués doivent être complètement durcis. Éliminer les anciennes couches de cire et d'entretien ainsi que les saletés incrustées avec StoDivers GR (nettoyant de sol). Selon la structure de la couche d'impuretés ou de cire, utiliser StoDivers GR dilué de 1 : 4 à 1 : 8 avec de l'eau froide. Poncer le sol avec une machine dotée d'un tampon approprié puis retirer l'eau sale à l'aide d'un aspirateur d'eau. Retirer les accumulations à l'aide du balai à franges. Le sol doit être parfaitement sec avant l'application du StoDivers P 110. Le cas échéant, répéter plusieurs fois le procédé. Protéger avec StoDivers P 110 Appliquer une couche mince et régulière de StoDivers P 110 avec un balai à franges propre et préalablement humidifié ou avec une machine approprié. Laisser le sol sécher suffisamment pendant 20 à 30 minutes. Respecter impérativement les temps de séchage entre les passes. Croiser la deuxième couche avec la passe précédente. Selon les sollicitations envisagées, plusieurs passes peuvent être nécessaires. Compter 20 à 40 m²/litre par passe de travail, selon l'exposition du sol. Remarque Éviter les rayons directs du soleil, les températures élevées et les courants d'air pendant l'application.		
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles au Technical Service Center de Sto nv/sa.		
Livrer			
Emballage	Bidon		
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00507-003	00507-003	5 l Bidon
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger des rayons directs du soleil.		
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie jusqu'à la date limite de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert. Ces chiffres figurent dans le numéro de lot		

Fiche technique

StoDivers P 110

sur le contenant. Explication du n° de lot :
 chiffre 1 = chiffre final de l'année, Chiffres 2 + 3 = semaine calendaire Exemple :
 6450013223 - Temps de stockage jusqu'à la fin de la semaine 45 de 2026
 Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Marquage

Groupe de produits Produit lustrant

Sécurité

Pour obtenir d'autres informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination, consulter la fiche de données de sécurité CE.
 La fiche de données de sécurité CE est disponible pour les professionnels.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
 Z.5 Mollem 43
 B-1730 Asse
 T: +32 2 568 09 49
 tsc.be@sto.com
 www.sto.be