

Fiche technique

StoDivers ST

Agent de fixation



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur et l'intérieur
- en matériau de remplissage chimique, fibreux pour la fabrication d'un mortier à base de résine polyuréthane et époxy stable

Propriétés

- bonne capacité d'épaississement
- mise en œuvre facile
- faible consommation

Support

Exigences Les exigences applicables au support, la température de mise en œuvre ainsi que l'humidité relative de l'air figurent dans la fiche technique du produit à thixotroper ou dans les instructions de mise en œuvre générales pour les produits à résine réactive.

Mise en œuvre

Application en additif au mélange complet

Ajouter StoDivers ST petit à petit dans le matériau mélangé et préalablement transvasé et mélanger avec un malaxeur à vitesse lente jusqu'à la répartition homogène des fibres. L'apport de fibres (pelote/balle) peut être brisé simplement en le pressant dans la main.

Important : pour fabriquer un mortier stable avec une résine à mortier ou d'apprêt et un mélange de sable de quartz, il est recommandé de pré-mélanger le sable de quartz avec StoDivers ST dans un autre récipient.

La quantité de StoDivers ST ajoutée doit être définie en fonction des conditions locales et des rapports de température et s'élève en général à environ 2 à 4 % en poids (par rapport au mélange total).

Livrer

Emballage Sachet (en vrac) Sac polyéthylène (compressé)

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
00557-002	StoDivers ST	10 kg sac
00557-001	StoDivers ST	1 pièce(s) sac (200gr)

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.

Durée de stockage Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Marquage

Fiche technique

StoDivers ST

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be