

Technisch informatieblad

StoDivers ST

Stelmiddel



Kenmerk

Toepassing

- buiten en binnen
- als vezelvormige, chemisch inerte vulstof voor het maken van stabiele epoxy- en polyurethaanharsmortel

Eigenschappen

- groot verdikkingsvermogen
- eenvoudige verwerking
- gering verbruik

Ondergrond

Eisen De eisen aan de ondergrond, verwerkingstemperatuur en relatieve vochtigheid zijn te vinden in het Technisch informatieblad van de overeenkomstige harsen waaraan het stelmiddel wordt toegevoegd.

Verwerking

Applicatie

Toevoegen aan totale mengsel

StoDivers ST langzamerhand in het reeds aangemengde en overgegoten materiaal doen en met een langzaam draaiende menger erin roeren totdat de vezels gelijkmatig zijn verdeeld. Vezelophopingen (kluwen/ballen) kunnen gewoon met de hand worden fijngemaakt.

Belangrijk: Als met een grondeer- of mortelhars met kwartzandmenging een standvaste mortel moet worden gemaakt, dan is het raadzaam vooraf het kwartzand samen met het stelmiddel StoDivers ST in een aparte bak te mengen. De bijmenghoeveelheid StoDivers ST moet op de plaatselijke omstandigheden en de temperatuur worden afgestemd en is meestal ca. 2 tot 4 gew.% (gerelateerd aan het totale mengsel).

Leveren

Verpakking Zak (los) Zak PE (samengeperst)

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
00557-002	StoDivers ST	10 kg Zak
00557-001	StoDivers ST	1 Stuk Tasje

Opslag

Opslagcondities Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.

Opslagtermijn In originele verpakking tot ... (zie verpakking).

Markering

Technisch informatieblad

StoDivers ST

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring.

Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto nv/sa worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Ze zijn enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Telefoon: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be