

Fiche technique

StoDivers UR

Nettoyant de maintenance pour revêtements de sol



Caractéristique

Application	• intérieur et extérieur abrité • en nettoyant de maintenance sur les systèmes de revêtements de sol Sto entretenus avec StoDivers P 105, P 110 et P 120
Propriétés	• en raison d'une formulation neutre, un nettoyage sans rayures est possible sans attaquer le satiné • le réglage sans mousse permet l'utilisation dans toutes les autolaveuses • en phase aqueuse

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm³	G/cm³ = kg/l
PH		8,5	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Le support doit être exempt de saletés en morceaux ou détachées.
------------------	--

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre : +8 °C Température maximale de mise en œuvre : +30 °C
Temps de mise en œuvre	En fonction du degré d'encrassement.
Constitution des couches	Nettoyant de maintenance StoDivers UR
Application	Nettoyage manuel : Application avec balai à frange Diluer StoDivers UR dans un seau à env. 1 : 40 avec de l'eau froide. Nettoyer ensuite le sol avec un balai à franges. Retirer l'eau sale. Nettoyage mécanique : Application avec autolaveuse En fonction du degré d'encrassement, diluer StoDivers UR selon rapport 1 : 50 à 1 : 100 avec de l'eau froide. Passer l'aspirateur à brosse sur la surface à nettoyer et aspirer simultanément l'eau sale.

Fiche technique

StoDivers UR

En cas d'encrassement tenace, laisser tout d'abord agir la solution de nettoyage pendant env. 5 min, puis frotter ou aspirer le sol.

Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau.
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles au Technical Service Center de Sto nv/sa.

Livrer			
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00544-001	StoDivers UR	5 l bidon

Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger des rayons directs du soleil.
Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Expertise / avis technique

Marquage

Groupe de produits	Nettoyant
Sécurité	Pour obtenir d'autres informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination, voir la fiche de données de sécurité CE. La fiche de données de sécurité CE est disponible pour les applicateurs professionnels.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be