

Technisch informatieblad

StoDivers UR

Onderhoudsreiniger voor vloeren met onderhoudswaslaag



Kenmerk

Toepassing

- binnen en buiten
- als onderhoudsreiniger op met StoDivers P 105, P 110 en P 120 behandelde Sto-vloerafwerking systemen

Eigenschappen

- vanwege de neutrale formule is een streepvrije reiniging mogelijk, zonder de glans aan te tasten
- dankzij de schuimarme instelling is het voor alle schrob-zuigmachines geschikt
- watergedragen

Technische gegevens

Criterion	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	G/cm ³ = kg/l
PH-waarde		8,5	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen

De ondergrond mag geen los en grof vuil bevatten.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Minimale verwerkingstemperatuur: +8 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C

Verwerkingstijd

Afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Applicatie

Handmatige reiniging:

StoDivers UR in een emmer ca. 1 : 40 met koud water verdunnen.
Vloer daarna met een schone mop reinigen.
Vuil water verwijderen.

Machinale reiniging:

Afhankelijk van de vervuilingsgraad wordt StoDivers UR in de verhouding 1 : 50 tot 1 : 100 met koud water verdund.
Met de schrob-zuigmachine over het te reinigen vlak rijden en gelijktijdig het vuile water opzuigen.

Technisch informatieblad

StoDivers UR

Bij hardnekkige vervuiling eerst de reinigingsoplossing ca. 5 minuten laten inwerken, daarna de vloer schrobben resp. afzuigen.

Reiniging van de gereedschappen	Met water reinigen.
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	De conformiteitsverklaringen zijn opvraagbaar bij het Technical Service Center van Sto nv/sa.

Leveren			
	Artikelnummer	Benaming	Verpakking
	00544-001	StoDivers UR	5 l Canister

Opslag	
Opslagcondities	Droog en vorstvrij opslaan. Tegen direct zonlicht beschermen.
Opslagtermijn	In originele verpakking tot ... (zie verpakking).

Markering	
Productgroep	Reinigingsmiddelen
Veiligheid	Meer informatie over de omgang met het product, de opslag en het afvoeren, zie het EG-veiligheidsspecificatieblad. Het EG-veiligheidsspecificatieblad is voor de beroepsmatige gebruiker verkrijgbaar.

Bijzondere instructies	
	De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren. Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto nv/sa worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Ze zijn enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied. Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Telefoon: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be