

Fiche technique

StoDivers V

Non-tissé aiguilleté polyéthylène



Caractéristique

- Application**
- en non-tissé aiguilleté associé avec StoPox EZ 535 pour les raccords comme les étanchéités périphériques et les zones de montage
 - également en raccordement de différents matériaux comme béton, bandes bitumeuses, acier galvanisé ou plastiques spécifiques

- Propriétés**
- bon pontage des fissures

- Format**
- largeur : 26,25 cm

Livrer

- Emballage** Rouleau

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
03054-001	StoDivers V B:26,25 cm Grammage: 200 g	50 m rouleau

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be