

Fiche technique

StoFix AP

Élément de montage en plastique pour installation ultérieure



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- élément de montage en plastique pour installation ultérieure sur des façades avec isolation extérieure en EPS

Propriétés

- mini-support d'appareil
- 4 lamelles pivotantes et nervures de serrage
- lèvre d'étanchéité périphérique
- pour le montage d'objets légers jusqu'à 3 kg
- fixation de l'appareil avec des vis autotaraudeuses Ø 3,2 - 4 mm
- surface de la vis avec compensation de tolérance de 10 mm

Format

- pour des épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm
- diamètre : 20 mm
- profondeur : 60 mm

Particularités / Indications

StoFix AP est installé en combinaison avec l'outil StoFix AP Tool-Fraise. Cet outil peut être commandé séparément.

Support

Exigences

Système d'isolation des murs extérieurs déjà appliqué avec un enduit décoratif durci.

Mise en œuvre

Application

Réalisez un trou de 20 mm à l'aide de StoFix Tool-Fraise avec butée de profondeur.
Desserrer la défonceuse et retirer la carotte de forage.
Enfoncer la douille d'ancrage du mini-support d'appareil dans l'ouverture d'installation, au ras de l'enduit.
Enfoncez ensuite le noyau dans la douille jusqu'à ce qu'il s'enclenche. En enfonçant le noyau, les lamelles pivotantes sont ancrées dans l'isolant et garantissent que le mini-support d'appareil est fermement en place.
Le mini-support d'appareil garantit une surface de vissage stable au ras de l'enduit et offre une compensation de tolérance pouvant aller jusqu'à 10 mm. Tous les appareils peuvent ainsi être positionnés avec précision par la suite.

Livrer

Teinte

Gris

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit sec.

Fiche technique

StoFix AP

Marquage

Groupe de produits

Accessoires pour système d'ITE

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be