

Technisch informatieblad

StoFix EL

Elektra-inbouwdoos voor montage achteraf



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- koudebrugvrije elektra-inbouwdoos voor montage achteraf op gevels met buitengevelisolatie op basis van EPS

Eigenschappen

- voor schakelaars en stopcontacten
- 4 weerhaken en klemribben
- omlopende dichtingslip

Formaat

- voor isolatiediktes vanaf 80 mm
- diameter: 68 mm
- diepte: 60 mm
- schroeven voor het bevestigen van elektra: 2
- schroefafstand: 60 mm
- kabeldoorvoeren tot 15 mm: 2
- beschermingsklasse: IP 30

Bijzonderheden/opmerkingen

- StoFix EL wordt ingebouwd in combinatie met de StoFix EL Tool-Center en StoFix EL Tool-Frees. Deze tools zijn apart bij te bestellen.
- Het montagegereedschap StoFix EL Montagetool voor het verankeren van StoFix EL wordt in de verpakking van StoFix EL meegeleverd.
- StoFix EL kan worden afgewerkt met afdekplaatjes type Legrand Plexo IP 55 of Hager Cubyco IP 55

Ondergrond

Eisen

Reeds aangebracht buitengevelisolatiesysteem met uitgeharde sierpleister.

Verwerking

Applicatie

De stroomkabel moet absoluut door de isolatieplaat gevoerd worden. Kort de bestaande leiding tot ca. 10 cm in.
Bevestig de centreerhulp StoFix Tool-Center (apart te bestellen) met nagels op het ETICS met in het midden de stroomkabel.
Snij met behulp van de holle StoFix Tool-Frees (apart te bestellen) de inbouwopening in de buitengevelisolatie tot aan de diepteanslag.
Verwijder de boorkern uit de opening. De opening is slechts zo diep als nodig.
Voer de stroomkabel doorheen kabeldoorvoer.
Plaats StoFix EL in de inbouwopening.
Druk de doos gelijk met de sierpleister tot aan de houderrand in de opening.
Met behulp van het StoFix EL Montagetool (meegeleverd) worden de vier weerhaken in de isolatie verankerd. De doos zit gelijk met de sierpleister en stevig vast.

Technisch informatieblad

StoFix EL

De stroomkabel kan nu gestript worden.
Na montage van de schakelaar of het stopcontact kan de afwerking gemonteerd worden.

Leveren	
Kleur	Grijs
Opslag	
Opslagcondities	Droog opslaan.
Markering	
Productgroep	Buitengevelisolatietoebehoren
Bijzondere instructies	

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be