

StoFix Spirale

Hulpmiddel voor het achteraf bevestigen van voorwerpen op gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen	
Functie	Snelle en eenvoudige montage. Montage na het aanbrengen van de eindlaag mogelijk.
Toepassingsgebied	
Technische gegevens en verwerking	
Verwerking	<ol style="list-style-type: none"> 1) Afdichtingschijfje op de StoFix Spirale aanbrengen (bij grove oppervlakte structuren 2 afdichtschijfjes voorzien). 2) Door middel van een in de handel verkrijgbare bit (TORX T40) de StoFix Spirale op de gewenste plaats doorheen de eindlaag, gelijk met de afwerkingslaag aanbrengen. 3) Het te bevestigen voorwerp met een spaanplaatvijs bevestigen. De lengte van de vijs is 35mm + de dikte van het voorwerp; de diameter van de vijs is 4-5mm. 4) Om eventueel indringen van vocht in het systeem tegen te gaan, kan de rand van de plug met StoFugenkitt WF voorzien worden.
Bijzondere informatie	
Veiligheid	Verdere informatie over gebruik van dit product, stockage en verwerking vindt u in de EG-veiligheidsfiche. Deze fiche is voor beroepsmatige gebruikers ter beschikking.
Versie Duitsland	StoFix Spirale/DE/DE/006
Geldig vanaf	21.12.2004
Versie België	AR augustus 2005
	Bij gebruik dat niet in deze technische fiche voorkomt, dient eerst met Sto AG overlegd te worden.
	De informatie en gegevens worden ter goeder trouw gegeven, maar houdt in geen geval, noch een waarborg, noch onze verantwoordelijkheid in van onzentwege wat het eindresultaat betreft, zelfs in geval van afbreuk aan de rechten van derden. Deze technische fiche verliest haar geldigheid bij de verschijning van een nieuwe uitgave.
Sto NV Mollem Z. 43 B-1730 Asse Tel. +32 2 568 09 49 Fax + 32 2 453 03 01 tsc.be@sto.com www.sto.be	Coördinatie Sto NV