


Technisch informatieblad

StoFlexyl cement

Speciaal cement voor StoFlexyl



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
 - in combinatie met StoFlexyl

- Eigenschappen**
- speciaal cement voor StoFlexyl type CEM II B-LL 42,5 R

- Optiek**
- wit cement

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Druksterkte (28 dagen)	DIN EN 197.1	≥ 42,5 N/mm ²	
Begin uitharding	DIN EN 197.1	≥ 60 min	
Rek	DIN EN 197.1	≤ 10 mm	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Verwerking

- Verwerkingstemperatuur**
- Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5 °C
Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C

- Mengverhouding**
- StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 gewichtsdelen

- Materiaalbereiding**
- StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R volgens de bovengenoemde mengverhouding toevoegen. Met een roermenger homogeen mengen. Met water op verwerkingsconsistentie brengen.

- Applicatie**
- Zie technisch informatieblad StoFlexyl

- Drogen, uitharden, bewerkingstijd**
- De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, wind en de relatieve luchtvochtigheid.
Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv. bescherming tegen regen/zon) op het pas bewerkte of nog te bewerken geveloppervlak.

Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchvochtigheid: overwerkbaar pas na min. 24 uur.

- Reiniging van de gereedschappen**
- Direct na gebruik met water reinigen.

Technisch informatieblad

StoFlexyl cement

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Verdere aanbevelingen vindt u in de verwerkingsrichtlijnen.

Leveren

Kleur Wit

Verpakking Zak

Opslag

Opslagcondities Droog en vorstvrij opslaan

Certificaten/toelatingen

test certificate No.
220011446-15-1

GUT-00001382
Prüfung der Wassereindringtiefe in Anlehnung an EN 12390-8

Markering

Productgroep Cement

Samenstelling Wit cement

GIS-code ZP 1

Veiligheid Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Dit product is onderworpen aan identificatievoorschriften volgens de geldende EG-voorschriften.

Veiligheidsinstructies verwijzen naar het gebruiksklare, onbewerkte product.

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan de luchtwegen irriteren.

Buiten bereik van kinderen houden.

Vermijd inademen van stof. Gebruik alleen buiten of in goed geventileerde ruimten.

Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding /

oogbescherming / gezichtsbescherming. INDIEN IN DE OGEN: Spoel

voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen

indien mogelijk. Contact met de huid: Wassen met veel zeep en water.

Bij huidirritatie: Arts raadplegen.

Verwijder verontreinigde kleding en was voor hergebruik.

BIJ INADEMEN: De persoon verse lucht laten inademen.

Technisch informatieblad

StoFlexyl cement

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto nv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be