

Technisch informatieblad

StoLastic Gewebe RF

Wapeningsweefsel voor scheurherstel



Kenmerk			
Toepassing	• als scheuroverbrugging en bij het saneren van scheurvorming		
Eigenschappen	• als aanvulling en uitstekende ondersteuning voor StoCryl RB		
Formaat	• breedte: 100 cm		
Ondergrond			
Vorbereidingen	Losse verf- of pleisterresten verwijderen. Zuigende ondergronden overeenkomstig gronderen. Na drogen van de grondering de scheuren bijv. met Sto-Rissfüller sluiten.		
Verwerking			
Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	bij 10 cm overlapping	1,10	m/m²
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		
Applicatie	Moet overlappend worden ingebed		
	Na droging volgt de tussen- en eindlaag met daarvoor geschikte producten.		
Leveren			
Verpakking	Rol		
Opslag			
Opslagcondities	Droog opslaan.		
Markering			
Productgroep	Wapeningsweefsel		
Veiligheid	Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!		

Technisch informatieblad

StoLastic Gewebe RF

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be