


Technisch informatieblad

StoPrim Protect Wood

Gebruiksklare, vloeibare, watergedragen houtimpregnering ter bescherming van hout buiten tegen houtverkleurende en houtvernietigende schimmels



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- als hechtbrug voor nieuw en verweerd hout dat met lazuur, verf of lak wordt behandeld
- als bescherming van statisch niet-belaste houtsoorten zonder grondcontact buiten tegen houtrot en blauwschimmel volgens DIN 68800, Deel 3 voor maatvast en niet-maatvast houten elementen
- niet geschikt voor binnen
- voor raamkozijnen en buitendeuren binnen alleen bij goede ventilatie
- niet gebruiken in directe nabijheid van waterwegen, omdat het product niet in waterwegen terecht mag komen
- niet gebruiken op hout dat volgens het bedoelde gebruik in direct contact komt met levens- of voedingsmiddelen

Eigenschappen

- biedt bescherming tegen blauwschimmel en houtrot
- werkzame stof: 7,5 g/kg IPBC

Optiek

- crème

Bijzonderheden/opmerkingen

- alleen voor beroepsmatig gebruik op de toegestane toepassingsplaatsen.
- ondeskundig gebruik kan gezondheid- en milieuschade veroorzaken.
- tijdens de verwerking niet eten en drinken
- kunststoffen en bitumeuze materialen afdekken
- planten opbinden en beschermen
- ramen en deuren zijn onderdelen van de gevel en moeten aan alle kanten worden gegrond
- geschaafd hout vóór de afwerking schuren
- biocideproducten voorzichtig verwerken. Voor toepassing altijd het etiket en productinformatie lezen.

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, vrij van onthechtende substanties en goed voorbehandeld zijn.

De houtvochtigheid mag bij loofhout niet hoger zijn dan 12 % en bij naaldhout niet hoger dan 15 %.

Hout buiten:

Nieuwe, maatvast en beperkt maatvast houtsoorten opschuren. Laagopbouw: met StoPrim Protect Wood gronderen, daarna 3 keer lakken met StoAqua Ventilack.

Technisch informatieblad

StoPrim Protect Wood

Schuur nieuwe, beperkt maatvasten en niet-maatvasten houtsoorten op.
Laagopbouw: met StoPrim Protect Wood gronderen en 2 keer lakken met StoColor Dryonic W.

Opmerking:
Vensters en deuren inclusief de binnenkanten moeten als buitenonderdeel worden beschouwd en als werkstuk aan alle kanten worden afgewerkt.

Nieuw hout kan bij waterlakken lignine (verkleuring: houtinhoudsstoffen/geelachtig tot bruin) afgeven.

Aanbeveling:
Twee keer met StoAqua Allgrund gronderen.

Oude lagen: reinigen, losse delen verwijderen en vergrijsd hout tot op gezond hout afschuren.
Gronderen met StoPrim Protect Wood en 2 keer gronderen met StoColor Dryonic W.

Het verwijderen en/of verder behandelen van verflagen, zoals schuren of afbranden, kan gevaarlijke stof en/of dampen veroorzaken. Werkzaamheden op goed geventileerde plaatsen uitvoeren en voor dwarsventilatie zorgen.

Evt. een adembescherming dragen.

Voorbereidingen	Aanwezige ondergronden op draagkracht controleren. Niet draagkrachtige lagen verwijderen. Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot aan de draagkrachtige ondergrond afschuren.
------------------------	---

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en verwerkingstemperatuur: +5°C en max. 80% relatieve luchtvochtigheid Maximale ondergrond- en verwerkingstemperatuur: +35 °C Hitte en direct zonlicht vermijden.
-------------------------------	--

Materiaalbereiding	Het product kan direct worden verwerkt en mag niet worden verdund.
---------------------------	--

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	tegen blauwschimmel	0,1	l/m²
	tegen schimmels die het hout aantasten	0,15 - 0,16	l/m²
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		

Technisch informatieblad

StoPrim Protect Wood

Laagopbouw	Impregneren: StoPrim Protect Wood Grond-, tussen- en eindlagen: StoColor Dryonic® Wood, afhankelijk van de gewenste look overwerkbaar met waterverdunbare Sto-lakken en lazuren, bijv. StoAqua Ventilack Satin, StoAqua Top Satin.
Applicatie	Kwasten, rollen Vóór gebruik goed oproeren of schudden. Het product niet verdunnen. het product wordt met een kwast of roller aanbrengen. Nieuw hout aan alle kanten gronden.
Drogen, uitharden, bewerkingstijd	Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: Overschilderbaar na 24 uur. Hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en lage luchtverversing verlengen de droogtijd.
Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met water reinigen.
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Toepassingsbereik: Het product dient ter bescherming van statisch niet belaste bouwmaterialen zonder aardcontact (gebruiksklassen 2 en 3) buiten tegen vuil en blauwschimmel volgens DIN 68800, Deel 3. Om risico's voor mens en milieu te voorkomen, moet de informatie op het etiket worden opgevolgd. Overige gebruiksinstructies: Na de verwerking de huid wassen en incrèmen. Het product niet op houtsoorten gebruiken die direct met voedings- en voedermiddelen in aanraking komen. Het product niet binnen gebruiken, behalve voor raamkozijnen en buitendeuren. Als het product voor raamkozijnen en buitendeuren wordt gebruikt, moet voor een goede ventilatie worden gezorgd. Ramen en deuren open houden (dwarsventilatie, luchtverversing min. 5 keer per uur). De verblijfsduur in de werkruimte tot een minimum beperken. Bij de verwerking passende beschermende kleding (adembescherming, veiligheidshandschoenen, overall) dragen (zie informatie in het veiligheidsinformatieblad). Behandelde houtsoorten laten drogen en pas dan verder behandelen (bijv. lossen, overladen). Voorkomen dat het product in de grond komt. Bij verwerking van het product een geschikte afdekking gebruiken om te voorkomen dat het materiaal direct in de grond terechtkomt. Kort behandelt hout moet tot aan de droging onder een afdak of op een versterkte en ondoorlaatbare ondergrond worden opgeslagen om het wegstromen van afdruppelende productresten en vervuild regenwater in de bodem, het grondwater en de wateren te voorkomen.

Technisch informatieblad

StoPrim Protect Wood

Elk onnodig contact met het materiaal vermijden. Misbruik kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Gassen en dampen niet inademen.

In het originele reservoir bewaren. Geopende reservoirs zorgvuldig afsluiten en rechtop bewaren om te voorkomen dat het product uitloopt. Verontreinigde kleding en beschermende uitrusting voor het betreden van eetruimtes uittrekken.

Personen en dieren mogen 48 uur lang of totdat de oppervlakken droog zijn alleen met bescherming de gebruiksplaats van het product betreden.

Afvalverwijdering:
Het product, besmette materialen en verpakkingen veilig afvoeren. Lege verpakkingen niet opnieuw gebruiken. Het product niet in de gootsteen afvoeren. Het product niet in het riool terecht laten komen.

Leveren

Verpakking Jerrycan

Opslag

Opslagcondities In goed afgesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.

Opslagtermijn De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargenummer op de verpakking worden afgelezen.
Verklaring van het chargenummer:
cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek
Voorbeeld: 6450013223 – opslagduur tot eind week 45 in 2026
Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vies gereedschap).

Markering

Productgroep Grondering

Veiligheid Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/ verpakking afvoeren naar een geschikte afvallocatie of een recyclingbedrijf in overeenstemming met/ volgens locale, regionale, nationale en internationale nationale regelgeving.

EUH208 Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Technisch informatieblad

StoPrim Protect Wood

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be