Technisch informatieblad

StoProfile Drip G

Afsluitprofiel met druiprand



Kenmerk	
Toepassing	• buiten • afsluitprofiel met druiprand • voor de afsluiting aan de bovenkant van de StoVentec gevels bij de dakrand en onder de vensterbank
Eigenschappen	• uit kunststof, PVC • met geperforeerd profiel en geïntegreerde glasweefselstrook
Formaat	• lengte: 250 cm
Ondergrond	
Eisen	Schone, droge, vlakke en platte dragerplaatvlakken; op één lijn liggende randen.
Verwerking	
Applicatie	Het profiel op de bovenkant van de pleisterdragerplaat aanbrengen. Vóór de montage van de bovenste platen kan het profiel reeds aan één zijde overstekend worden aangebracht. Bij montage van de volgende plaat wordt deze in het overstekende profiel van de reeds vastgeschroefde plaat geschoven. In de profielnaden het profielweefsel laten overlappen. Het profiel verschoven ten opzichte van de plaatnaden monteren. Tussen de afzonderlijke profielen moet een ca. 1 mm brede voeg worden gevormd. De weefselstrook omhoog houden en de wapeningsmortel in de breedte van de strook over het gehele oppervlak aanbrengen. Daarna de weefselstrook weer naar onderen brengen en helemaal met het wapeningsweefsel laten overlappen. Het geperforeerde been en het weefsel in de wapeningsmortel inbedden.
Leveren	
Verpakking	Doos
Opslag	
Opslagcondities	De producten niet belasten.
Markering	
Productgroep	Sto-Ventec, toebehoren
Veiligheid	Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH-Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Technisch informatieblad
StoProfile Drip G

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be