



Fiche technique

StoProfile Edge GL

Profil cornière d'angle pour plaques support



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour les arrêts d'angles latéraux de la plaque support
- pour les arrêts d'angles inférieurs de la plaque support

Propriétés

- en plastique, PVC
- avec côté
- avec fibre de verre intégrée

Format

- longueur : 250 cm

Particularités / Indications

- trier les StoProfile Edge GL endommagés avant le montage

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences

Surface de la plaque support : propre, sèche, sans décalage, plane
Arêtes de la plaque support : alignées

Mise en œuvre

Consommation	Consommation appr.	
	1,00	m/m
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Application

1. Appliquer StoColl Fix sur la partie à encoller non perforée du côté vertical du profil.
2. Coller le profil avec StoColl Fix par l'avant sur l'arête de la plaque support.
3. Faire se chevaucher le treillis et les joints du profil.
4. Former un joint d'environ 1 mm entre les barres de profils du joint profilé.
5. Appliquer l'enduit de marouflage sur la plaque support sous le treillis.

Fiche technique

StoProfile Edge GL

6. Noyer le treillis du profilé dans l'enduit de marouflage en assurant un chevauchement au niveau des joints du profil.
7. Noyer le treillis d'armature dans l'enduit de marouflage en veillant à le laisser saillir sur l'arête du profil.
8. Découper au niveau de l'arête du profil la partie de la trame de façade qui saillit à l'aide d'un cutter.

Remarque :

- Les profils doivent être bien alignés les uns avec les autres.
- Décaler les joints des profils et les chants des panneaux les uns par rapport aux autres.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

La bande de treillis du profilé ne doit pas être exposée aux vents forts ni aux tempêtes.

Maroufler la façade immédiatement après la pose du profilé.
S'il n'est pas possible de maroufler immédiatement : fixer l'armature textile avec des clous en plastique jusqu'au marouflage.

Livrer

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec. Ne pas soumettre la marchandise à une charge.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour façades ventilées (VHF)

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.

Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoProfile Edge GL

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be