



Technisch informatieblad

StoProfile Edge GL

Randprofiel voor pleisterplaten



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor de zijdelingse randen van de pleisterplaat
- voor de onderste randen van de pleisterplaat

Eigenschappen

- van kunststof, PVC
- in hoekvorm
- met geïntegreerd glasweefsel

Formaat

- lengte: 250 cm

Bijzonderheden/opmerkingen

- beschadigde Sto-Randprofiel GL triëren voor de montage

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

Eisen

Oppervlak van de pleisterplaat: schoon, droog, effen, vlak
Randen van de pleisterplaat uitlijnen

Verwerking

Verbruik

Ca. verbruik

1,00 m/m

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Technisch informatieblad

StoProfile Edge GL

Applicatie

1. Breng StoColl Fix aan op het ongeperforeerde lijmgedeelte van het verticale hoek van het profiel.
2. Lijm het profiel met StoColl Fix vanaf de voorkant vast op de rand van de pleisterplaat.
3. Laat het weefsel de voegen tussen de profielen onderling overlappen.
4. Vorm een voeg van ca. 1 mm tussen de profielen onderling.
5. De wapeningsmortel onder het weefsel op de pleisterplaat aanbrengen.
6. Het weefsel van het profiel in de wapeningsmortel inbedden en bij de profielnaden laten overlappen.
7. Het wapeningsweefsel in de wapeningsmortel inbedden en over de rand van het profiel laten uitsteken.
8. Het uitstekende wapeningsweefsel met het breekmes of cuttermes aan de rand van het profiel afsnijden.

Opmerking:

- De profielen moeten op één lijn uitgelijnd worden.
- Plaats de profiel- en plaatnaden verspringend van elkaar.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of storm.

De wapeningslaag direct na de montage van het profiel aanbrengen.
Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag volgt.

Leveren

Kleur Wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan. De producten niet belasten.

Markering

Productgroep StoVentec-toebehoren

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Technisch informatieblad

StoProfile Edge GL

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be