

Fiche technique

StoProfile Edge G

Profil de protection d'angle et d'arrêt d'enduit pour le panneau Ventec



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour la protection des chants verticaux et horizontaux des plaques supports au niveau des fenêtres et des soubassements
Propriétés	• en plastique, PVC • avec côté perforé et fibre de verre intégrée
Format	• longueur : 250 cm

Support

Exigences	Surfaces de plaques supports propres, sèches, sans décalage et planes ; bords alignés.
------------------	--

Mise en œuvre

Application	Fixer le profilé sur le bord inférieur de la plaque support. Placer le treillis de profilé en veillant à ce qu'il y ait un chevauchement au niveau des joints de profilé. Monter le profilé en veillant à ce qu'il soit décalé par rapport aux joints des plaques support. Former un joint d'environ 1 mm entre les profils. Appliquer l'enduit de marouflage sur la plaque support sous le treillis du profil. Noyer le treillis d'armature dans l'enduit de marouflage en assurant un chevauchement au niveau des bords du profilé. Noyer le treillis d'armature dans l'enduit de marouflage en veillant à le laisser saillir sur le bord inférieur du profil. Découper au niveau du bord inférieur du profil la partie du treillis d'armature qui saillit à l'aide d'un cutter.
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	La bande de treillis du profilé ne doit pas être exposée aux vents forts ni aux tempêtes. Maroufler la façade immédiatement après la pose du profilé. S'il n'est pas possible de maroufler immédiatement : fixer l'armature textile avec des clous en plastique jusqu'au marouflage.

Livrer

Teinte	Blanc
---------------	-------

Stockage

Conditions de stockage	Ne pas soumettre la marchandise à une charge.
-------------------------------	---

Fiche technique

StoProfile Edge G

Marquage	
Groupe de produits	Accessoire systèmes de façade ventilés
Sécurité	Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire. Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.
Indications spéciales	
Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.	

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be