

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Roma

Dagkantprofiel met TPE-slabbe voor zijdelingse montage



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor een duurzame afdichting van aansluitvoegen bij harde bekledingen
- maximale inbouwlengthe: 260 cm (zonder voeg)

Eigenschappen

- met TPE-slabbe voor de opvangen van bewegingen
- zelfklevend
- van kunststof
- met geïntegreerd glasweefsel (160 g/m²)
- met zelfklevende beschermstrook voor het bevestigen van afdekfolie

Formaat

- lengthe: 260 cm

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil)

Vorbereidingen

1. Het raam- of deurkozijn met een geschikt reinigingsmiddel reinigen. Voor de keuze van het reinigingsmiddel evt. contact opnemen met de raam- of deurfabrikant.
2. Kleeftest uitvoeren en kozijn desbetreffend voorbehandelen

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Ondergrond- en luchttemperatuur:
Minimale temperatuur: +5°C
Maximum temperatuur: +40°C

Verbruik

Toepassingssoort	Ca. verbruik
projectspecifiek	1,00 m/m
De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden excl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.	

Applicatie

Het profiel direct voor de montage van de aangrenzende isolatieplaten aanbrengen.
Het aansluitprofiel op de benodigde lengthe afsnijden. De beschermfolie van het PE-afdichtband verwijderen en het profiel op/tegen de afdichtband Lento plaatsen.
Het profiel met naar buiten wijzende beschermstrook aanbrengen en vast op de ondergrond drukken.

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Roma

Het geïntegreerde glasweefsel en het wapeningsweefsel (resp. het hoekweefsel) minimaal 10 cm overlappen en in de wapeningsmortel inbedden.

De wapeningslaag of de afwerklaag mag de afbreekrand van de beschermstrip niet overlappen. Een goede scheiding is anders niet mogelijk. Na het uitharden van de eindafwerking de beschermstrook verwijderen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of storm. De gevel na het aanbrengen van het profiel direct wapenen. Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag volgt.

Om een goede werking van het profiel te waarborgen, moeten ramen en deuren volgens de laatste stand van de techniek zijn bevestigd, zodat ontoelaatbare bewegingen zijn uitgesloten. De geldende richtlijnen opvolgen.

Door de inbouw van het profiel wordt een smalle naad tussen bouwdeel (bijv. venster) en pleisteroppervlak gevormd, de breedte van deze naad kan vanwege bouwdeelbewegingen veranderen.

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak/horizontaal stockeren

Markering

Productgroep ETICS toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be