

Fiche technique

StoSeal P 305

Primaire pour StoSeal F 355 et StoSeal F 505



Caractéristique

Application	• pour assurer une adhérence résistante et durable entre le mastic d'étanchéité et le flanc de joint
Propriétés	• bonne adhérence au support
Particularités / Indications	• pour les revêtements polyuréthanes et les supports non absorbants

Mise en œuvre

Application	Appliquer le primaire non dilué en couche uniforme et pas trop épaisse au pinceau sur les flancs des joints. Consommation : environ 0,01 l/m. Poser ensuite Sto-Fond de Joint. Après un temps d'aération de 10 minutes (StoSeal P 305) (+23 °C), intégrer StoSeal F 355 ou StoSeal F 505.
--------------------	---

Livrer

Emballage	Pot		
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	01828-004	StoSeal P 305 1L	1 Pièce(s) Bidon

Marquage

Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité !
-----------------	---

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be