

Technisch informatieblad

StoSeal P 305

Primer voor StoSeal F 355 en StoSeal F 505



Kenmerk			
Toepassing	• voor een zekere en duurzame hechting tussen voegafdichtmiddel en voegflank		
Eigenschappen	• goede hechting op de ondergrond		
Bijzonderheden/opmerkingen	• voor PUR-coatings en niet zuigende ondergronden		
Verwerking			
Applicatie	Primer gelijkmatig en onverdund, niet te dik met een kwast op de voegflanken aanbrengen. Verbruik: ca. 0,01 l/m. Aansluitend Sto-Rugvulling aanbrengen. Na een ventilatietijd van 10 minuten (StoSeal P 305) (+23 °C) StoSeal F 355 of StoSeal F 505 aanbrengen.		
Leveren			
Verpakking	Blik		
	Artikelnummer	Benaming	Verpakking
	01828-004	StoSeal P 305	1 Stuk Blik
Markering			
Veiligheid	Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!		
Bijzondere instructies			
	De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren. Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Ze zijn enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied. Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.		

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be