

# Fiche technique

## StoSeal P 505

Primaire pour StoSeal F 355 et StoSeal F 505



### Caractéristique

<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pour assurer une adhérence résistante et durable entre le mastic d'étanchéité et le flanc de joint</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bonne adhérence au support</li> </ul>
<b>Particularités / Indications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pour revêtements résine-époxy et supports absorbants, par ex. le béton</li> </ul>

### Mise en œuvre

<b>Application</b>	<p>Appliquer le primaire non dilué en couche uniforme et pas trop épaisse au pinceau sur les flancs des joints.          Consommation : environ 0,01 l/m          Poser ensuite Sto-Fond de Joint.          Après un temps d'aération de 60 minutes (+23 °C), intégrer StoSeal F 355 ou StoSeal F 505.</p>
--------------------	--

### Livrer

<b>Emballage</b>	Pot						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numéro d'article</th> <th>Désignation</th> <th>Conditionnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01829-004</td> <td>StoSeal P 505 1 L</td> <td>1 Pièce(s) Bidon</td> </tr> </tbody> </table>	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement	01829-004	StoSeal P 505 1 L	1 Pièce(s) Bidon
Numéro d'article	Désignation	Conditionnement					
01829-004	StoSeal P 505 1 L	1 Pièce(s) Bidon					

### Marquage

<b>Sécurité</b>	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité !
-----------------	---

### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa  
 Z.5 Mollem 43  
 B-1730 Asse  
 T: +32 2 568 09 49  
 tsc.be@sto.com  
 www.sto.be