


Technisch informatieblad

StoVentec Dak/Ventilatieprofiel G

Aansluitprofiel voor de dakbeluchting



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- als randprofiel
- voor de dakbeluchting
- voor de afsluiting aan de bovenkant van de StoVentec gevel bij de dakrand, onder de vensterbank en ter plaatse van de vensterlatei

Eigenschappen

- van kunststof, PVC
- met geperforeerd profiel en geïntegreerd glasweefsel

Formaat

- lengte: 250 cm

Ondergrond

Eisen

Schone, droge, gladde en vlakke dragerplaatvlakken; uitgelijnde randen.

Verwerking

Applicatie

Het profiel vóór de plaatmontage op de pleisterplaat drukken. Het voorziene weefsel de voegen tussen de profielen laten overlappen. Het profiel verspringende ten opzichte van plaatnaden aanbrengen. Tussen de afzonderlijke profielen moet een ca. 1 mm brede voeg worden gevormd.

De wapeningsmortel onder het weefsel van het profiel op de dragerplaat aanbrengen. Het weefsel van het profiel in de wapeningsmortel inbedden en bij de profielvoegen laten overlappen. Het wapeningsweefsel in de wapeningsmortel inbedden en over het profiel laten uitsteken. Het uitstekende wapeningsweefsel met gelijk met de onderkant van het profiel afsnijden.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of storm.

Wapen de gevel na de montage van het profiel zo snel mogelijk.
Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag volgt.

Leveren

Kleur

wit

Opslag

Opslagcondities

Droog en vlak opslaan

Technisch informatieblad

StoVentec Dak/Ventilatieprofiel G

Markering

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be